



10 W | IRC 80 | IP65 | 24°-60° | AC 200-240V



IRC 80



IP65



TAILLE Ø90



24°-60°



IK10



50 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
3000 K	900 lm
4000 K	1000 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Downlight en saillie — plafond
- Variable — DALI en option
- Anti-éblouissement — UGR 19

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	SU90-10
Puissance	10 W
Angle de diffusion	24° - 36° - 60°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK10
Éblouissement	UGR 19
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleue	RG0
Maintien du flux	L80
Variation	Oui — DALI en option
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 200-240 V
Diode	Citizen
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 90 × 107 mm
Montage	En saillie (plafond)
Matériaux	Aluminium — blanc
Garantie	3 ans

DIMENSIONS

Ø 90 mm
× 107 mm

Montage en saillie — Ø 90 × 107 mm

DÉTECTEUR & CONFORT

IP65

Étanche projection

UGR 19

Anti-éblouissement

DALI

Variation en option