





9 W | IRC 97 | IP20 | 355° | DALI



IRC 97



IP20



ROTATIF 355°



8° → 65°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	850 lm
3000 K	880 lm
4000 K	910 lm

CARACTÉRISTIQUES
- Réflecteurs SS · S · M · F · WF - Triac dimmable — DALI en option - Kits de montage & driver courant constant en option

INSTALLATION CORRECTE
Distances d'installation correctes pour un éclairage uniforme des murs. Se référer à la notice pour les critères d'installation.
L (m) 1
X (m) 0,6
X/2 (m) 0,3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	TR11-M6
Puissance	9 W (source 7,2 W)
Angle de diffusion	Wallwash (léchage mural)
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP20
Résistance aux chocs	—
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Rotatif 355°
Variation	Triac / 0-10V / DALI
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	Rail magnétique 48 Vdc
Température de couleur	Standard, DTW & Tunable White
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 40 × 80 / 103 mm (wallwash)
Taille de coupe	—
Matériaux	Aluminium — Standard / Luxury / Premium
Garantie	5 ans

DIMENSIONS
Ø 40 × 80 / 103 mm — wallwash · rotatif 355° (rail 48V)

FINITIONS DISPONIBLES



Blanc



Noir

ACCESSOIRES



Cache en verre dépoli
Verre dépoli combiné à un réflecteur aluminium, créant une chambre de lumière mixte pour un éclairage doux et homogène.



Anneau anti-éblouissement
Anneau en aluminium moulé, finition noir mat, conçu pour un contrôle optimal de l'éblouissement et un meilleur confort visuel.



Nid d'abeille
Nid d'abeille en aluminium moulé, finition noir mat, pour contrôler efficacement l'éblouissement et améliorer le confort visuel.

DÉTECTEUR & CONFORT



IP20

Étanche immersion



IRC 97

Rendu des couleurs



PIN HOLE

Anti-éblouissement