




9 / 11 W | IRC 97 | IP20 | 355° / 355° | DALI



IRC 97



IP20



ORIENTABLE



8° → 65°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	460 lm
3000 K	475 lm
4000 K	495 lm

CARACTÉRISTIQUES
● Réflecteurs SS · S · M · F · WF
● Triac dimmable — DALI en option
● Kits de montage & driver courant constant en option

ZOOM

Le système optique associé au réglage manuel permet d'obtenir un éclairage ponctuel bien défini, sans halo ni imperfection.

ZOOM
α 10° → α 50°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	TR11.M11
Puissance	9 W ou 11 W (source 7,2 / 9 W)
Angle de diffusion	Zoom 10° → 50°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP20
Résistance aux chocs	—
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Triac / 0-10V / DALI
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	Rail magnétique 48 Vdc
Température de couleur	Standard, DTW & Tunable White
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 40 × 105 mm (tube)
Taille de coupe	—
Matériaux	Aluminium — Standard / Luxury / Premium
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

Ø 40 × 105 mm — rotatif 355° / 355° (rail 48V)

FINITIONS DISPONIBLES



Blanc



Noir

DÉTECTEUR & CONFORT

IP20
Étanche immersion

IRC 97
Rendu des couleurs

PIN HOLE
Anti-éblouissement