




11 W | IRC 97 | IP20 | 355° / 90° | DALI



IRC 97



IP20



ORIENTABLE



8° → 65°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	290 lm
3000 K	300 lm
4000 K	308 lm

CARACTÉRISTIQUES
- Réflecteurs SS · S · M · F · WF - Triac dimmable — DALI en option - Kits de montage & driver courant constant en option

PROJECTEUR CADREUR
Couteaux/volets réglables intégrés pour découper précisément le faisceau — idéal pour tableaux, vitrines et mise en scène (effet framing).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	TR11.M12-3
Puissance	11 W (source 9 W)
Angle de diffusion	Cadreur — couteaux réglables
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP20
Résistance aux chocs	—
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Triac / 0-10V / DALI
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	Rail magnétique 48 Vdc
Température de couleur	Standard, DTW & Tunable White
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 38 × 152 mm (tube)
Taille de coupe	—
Matériaux	Aluminium
Garantie	5 ans

DIMENSIONS
Ø 40 × 105 mm — rotatif 355° / 90° (rail 48V)

FINITIONS DISPONIBLES



Blanc



Noir

DÉTECTEUR & CONFORT



IP20

Étanche immersion



IRC 97

Rendu des couleurs



PIN HOLE

Anti-éblouissement