



6.5 W | IRC 97 | IP20 | 180° | DALI



IRC 97



IP20



INCLINABLE 180°



8° → 65°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	330 lm
3000 K	345 lm
4000 K	358 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Réflecteurs SS · S · M · F · WF
- Triac dimmable — DALI en option
- Kits de montage & driver courant constant en option

GRILLE PLIABLE

6 cellules anti-éblouissement, corps pliable et inclinable à 180° pour un éclairage rasant ou d'accentuation précis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	TR11.M15
Puissance	6.5 W (source 5,4 W)
Angle de diffusion	32°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP20
Résistance aux chocs	—
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Inclinable 180°
Variation	Triac / 0-10V / DALI
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	Rail magnétique 48 Vdc
Température de couleur	Standard, DTW & Tunable White
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	96 × 11 mm (H 65)
Taille de coupe	—
Matériaux	Aluminium
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

Ø 40 × 105 mm — rotatif 355° / 90° (rail 48V)

FINITIONS DISPONIBLES



Blanc



Noir

DÉTECTEUR & CONFORT

IP20

Étanche immersion

IRC 97

Rendu des couleurs

PIN HOLE

Anti-éblouissement