





9 W | IRC 97 | IP20 | FIXE | DALI



IRC 97



IP20



FIXE



8° → 65°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	385 lm
3000 K	395 lm
4000 K	405 lm

CARACTÉRISTIQUES
- Réflecteurs SS · S · M · F · WF - Triac dimmable — DALI en option - Kits de montage & driver courant constant en option

ÉCLAIRAGE DIFFUSANT
Diffuseur opale linéaire (faisceau 114°) pour un éclairage général doux, homogène et sans points lumineux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	TR11.M17
Puissance	9 W (source 7,2 W)
Angle de diffusion	114°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP20
Résistance aux chocs	—
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Triac / 0-10V / DALI
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	Rail magnétique 48 Vdc
Température de couleur	Standard, DTW & Tunable White
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	191 × 18 mm (grille 11)
Taille de coupe	—
Matériaux	Aluminium
Garantie	5 ans

DIMENSIONS
Ø 40 × 105 mm — rotatif 355° / 90° (rail 48V)

FINITIONS DISPONIBLES



Blanc



Noir

DÉTECTEUR & CONFORT

IP20
Étanche immersion

IRC 97
Rendu des couleurs

PIN HOLE
Anti-éblouissement