





13 W | IRC 97 | IP20 | FIXE | DALI



IRC 97



IP20



FIXE



8° → 65°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

| PERFORMANCES LUMINEUSES |               |
|-------------------------|---------------|
| TEMPÉRATURE DE COULEUR  | FLUX LUMINEUX |
| 2700 K                  | 490 lm        |
| 3000 K                  | 505 lm        |
| 4000 K                  | 520 lm        |

CARACTÉRISTIQUES

- Réflecteurs SS · S · M · F · WF
- Triac dimmable — DALI en option
- Kits de montage & driver courant constant en option

GRILLE ANTI-ÉBLOUISSEMENT

18 cellules à réflecteurs profonds — barre linéaire fixe pour un éclairage confortable et anti-éblouissement.

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES   |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Référence                     | TR11.M18                      |
| Puissance                     | 13 W (source 11 W)            |
| Angle de diffusion            | 32°                           |
| Indice de rendu des couleurs  | IRC 97                        |
| Indice de protection          | IP20                          |
| Résistance aux chocs          | —                             |
| Résistance à la pression      | —                             |
| MacAdam                       | SDCM 2                        |
| Risque à la lumière bleue     | RG0                           |
| Orientable                    | Non                           |
| Variation                     | Triac / 0-10V / DALI          |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +45 °C               |
| Tension d'alimentation        | Rail magnétique 48 Vdc        |
| Température de couleur        | Standard, DTW & Tunable White |
| Durée de vie                  | 50 000 heures                 |
| Taille du luminaire           | 287 × 18 mm (grille 11)       |
| Taille de coupe               | —                             |
| Matériaux                     | Aluminium                     |
| Garantie                      | 5 ans                         |

DIMENSIONS

Ø 40 × 105 mm — rotatif 355° / 90° (rail 48V)

FINITIONS DISPONIBLES



Blanc



Noir

DÉTECTEUR & CONFORT

IP20

Étanche immersion

IRC 97

Rendu des couleurs

PIN HOLE

Anti-éblouissement